



I silenziatori possono essere montati, sia in posizione verticale, sia in quella orizzontale.  
Per ottenere migliori risultati è obbligatorio installare, prima del silenziatore un eliminatore di vibrazioni.

Pressione di lavoro: 42 bar

**HFC**   **R410a**

42 bar	Modello	Codice	ODS	L (mm)	D (mm)	Potenza [W]	TONS
(No CE Ped cert.) CATEGORÍA .0	SDS-500	21.001	3/8"	189	50,8	7000	2
	SDS-600	21.002	1/2"	189	50,8	10500	3
	SDS-700	21.003	5/8"	189	50,8	17500	5
	SDS-900	21.005	7/8"	229	76,2	25700 a 35200	7 ½ a 10
	SDS-1000	21.006	1-1/8"	235	76,2	35200 a 53100	10 a 15
	SDS-1100	21.007	1-3/8"	349	76,2	53100 a 87800	15 a 25
CAT. I	SDS-1200	21.008	1-5/8"	406	101,6	87800 a 175000	25 a 50
CAT. II	SDS-1300 <b>NEW</b>	21.009	2-1/8"	535	152	175000 a 263000	50 a 75
CAT. II	SDS-1400 <b>NEW</b>	21.010	2-5/8"	535	152	263000 a 351000	75 a 100
CAT. II	SDS-1500 <b>NEW</b>	21.011	3-1/8"	545	152	351000 a 439000	100 a 125

PER ALTRE GRANDEZZE CONSULTARE GE.RE.CO.

SILENZIATORI IDONEI PER TUTTI I REFRIGERANTI HFC: R22, R134a, R404A, R507, ... ECC.

TUTTI I MODELLI SONO DIPINTI CON VERNICE NERA.